






Optionen/Zubehör für DMU 07 – DMU 11 D

RK: H, PG: 4

Typ	DMU 07	DMU 07 FG	DMU 08	DMU 08 T	DMU 09	DMU 10 D	DMU 11 D
Ausführung							
Verfügbare Optionen							
Ex-Schutz	•	•	•	---	•	---	---
2 x G $\frac{1}{4}$ Innengewinde	---	---	---	---	---	---	•
2 x Schlauchanschluss 6 mm	---	---	---	---	---	•	auf Anfrage
2 x $\frac{7}{16}$ UNF	---	---	---	---	---	---	•
Andere Anschlüsse	auf Anfrage	auf Anfrage	---	---	---	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabelanschluss je Meter PUR-Kabel	---	---	•	•	---	---	---
Kabelanschluss je Meter FEP-Kabel	---	---	•	•	•	---	---
Binder-Stecker	•	---	---	---	---	---	---
Fester Kabelanschluss 2 Meter	•	---	---	---	---	---	---
Kabelverlängerung je weiteren Meter	•	---	---	---	---	•	---
Ausgang 0–20 mA, 3-Leiter	---	---	•	---	---	---	---
Ausgang 0–10 V, 3-Leiter	•	•	•	---	---	•	•
Andere Ausgangssignale	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	---	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Messgenauigkeit 0,25 % FSO	•	•	---	---	•	---	---
5-Punkt-Kalibrierprotokoll (für Messgenauigkeit 0,25 % FSO)	•	•	---	---	---	---	---
SIL 2 (nur bei 4–20 mA)	---	---	•	---	---	---	---

Zubehör für DMU 08 / DMU 09

RK: H	PG	Art.-Nr.
Verschraubungsset Kunststoff G2" – 1 $\frac{1}{2}$ " – 1"	1	52125
Verschraubungsset Edelstahl G1"	3	31822
Kabeldose mit Druckausgleichsöffnung (IP 65)	1	31824
Abspannklemme	3	31825

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

i

Digitale Anzeigergeräte und Signalverarbeitung
siehe Kapitel 15.

