

Kapazitiver Füllstandgrenzschalter CapFox® ENT 21

Sondenauswahl

	Starre Kompakt- sonde MK (50 mm)	Starre Kompakt- sonde MK (100 mm)	Starre Mono- sonde MS	Starre Mono- sonde MS (FEP-isoliert)	Starre Mono- sonde MS (PFA-isoliert)	Flexible Mono- sonde MF
Saubere, nicht leitende Flüssigkeiten, z.B. Öle, Diesel, Benzin	+	+	+	o	o	+
Leicht unreine, nicht leitende Flüssigkeiten, z.B. Schmiermittel, Pflanzenöle	-	+	+	o	o	+
Leitfähige Flüssigkeiten, z.B. Wasser, Wasserlösungen, Schlamm	-	-	-	+	+	-
Aggressive Flüssigkeiten	-	-	-	-	+	-
Nicht anhaftende Schüttgüter, z.B. Kunststoffgranulate, Sand, Zucker, Körner, Reinigungspulver	-	+	o	+	+	+
Andere Schüttgüter, z.B. Zement, Kalkhydrat, Mehl, Flugasche, Sägemehl, Futtermittelmischungen	-	-	+	o	o	o
Montage horizontal	+	+	+	+	+	-
Montage vertikal	o	+	+	+	+	+
Montage schräg vertikal	o	+	+	+	+	-
Montage in nicht metallischen Lagertanks, Mindestfläche der Metallplatte***	200 mm²	200 mm²	400 mm²			

- nicht geeignet
- o bedingt geeignet
- + geeignet

*** Bei nicht metallischen Lagertanks empfehlen wir die Sensormontage auf einer Metallplatte.